

# **АВТОНОМНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР ПРОТЕЧКИ ВОДЫ «BIOSE»**

## **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

### **НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

Автономный сигнализатор протечки воды «BIOSE» (далее по тексту – сигнализатор) предназначен для предотвращения затопления помещений путём звукового оповещения о протечке.

Сигнализаторы протечки можно располагать в любом количестве в местах возможной утечки воды (под кухонной мойкой, ванной или душевой кабиной, под батареями парового отопления, стиральной машиной и т.п.).

Сигнализаторы протечки осуществляют непрерывный, контроль наличия или отсутствия влаги в местах их установки. При попадании воды на контакты сигнализатора происходит включение встроенного в него звукового зуммера. После осушения контактов устройство автоматически возвращается в нормальное состояние.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Напряжение питания (тип батареи)	3В (CR2032)
Максимальный ток нагрузки во время срабатывания	30мА
Уровень звукового давления встроенного зуммера	85дБ
Габаритные размеры	40x20x20 мм
Диапазон рабочих температур	0С°... +40С°

### **УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ**

Откройте крышку корпуса автономного сигнализатора протечки воды. Для этого осторожно потяните, как показано на рисунке 1, за выступающий край этикетки на корпусе устройства. Установите элемент питания плюсовым полюсом вверх. Закройте крышку. Установите устройство в месте предполагаемой возможной протечки воды контактами вниз.

В режиме ожидания устройство, практически, не потребляет электроэнергию.

Тем не менее, нужно раз в 12 месяцев менять элементы питания в устройстве.

При частых срабатываниях устройство разряжает элемент питания быстрее.

Проверить работоспособность сигнализатора можно, прислонив его контакты к влажной ладони или к мокрой салфетке или губке для мытья посуды. При расположении обоих контактов устройства на влажной поверхности, должен включиться зуммер. При осушении контактов зуммер выключается.



### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Автономный сигнализатор протечки воды 2 шт.

Элемент питания CR2032 2шт.

Технический паспорт 1 шт.

Упаковочная тара 1 шт.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует потребителю соответствие параметров и характеристик «Автономного сигнализатора протечки воды «BIOSE»

ТУ 27.90.40-006-12357500-2019.

При соблюдении правил эксплуатации и хранения изготовитель гарантирует безотказную работу в течение 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии штампа торгующей организации – со дня изготовления. Настоящий паспорт является документом для предъявления претензий. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие.

Замена производится по месту приобретения. Гарантия не распространяется на устройства, имеющие видимые повреждения корпуса.

### Срок службы устройства 5 лет с даты выпуска.

Производитель сохраняет за собой право вносить поправки и изменять характеристики изделия, улучшающие его потребительские свойства.

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Автономный сигнализатор протечки воды «BIOSE» изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 27.90.40-006-12357500-2019 и признан годным к эксплуатации.

Изготовитель:  
ООО «НПО «БИОС»,  
Российская Федерация, 214012,  
г. Смоленск, ул. Кашена, д. 1  
Тел.: (4812) 60-00-16, 32-96-24  
e-mail: biospost@yandex.ru,  
www.npobios.ru

Дата выпуска «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Штамп организации, продавшей устройство:

Подпись лица, продавшего  
устройство: \_\_\_\_\_